

Captéo Mat

Použití	<ul style="list-style-type: none">• Ochrana a dekorace stěn a stropů.• Nová výstavba a renovace• Interiér
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• Zachycuje a ničí vnitřní znečišťující látky, jako je formaldehyd, hexaldehyd, acetaldehyd.• Silná krycí síla.• Hluboký mat.• Snadná aplikace:<ul style="list-style-type: none">⇒ Vynikající roztíratelnost.⇒ Velmi nízký obsah VOC <1 g / l (bílý).⇒ Přínosy z evropské ekoznačky, která zaručuje výkon při používání výrobků a snížení jejich dopadu na životní prostředí během jejich životního cyklu.
Specifikace	
Vzhled	Matná, hladká nátěrová hmota
Hustota	1,45 kg / l
Suchý extrakt	<ul style="list-style-type: none">• Podle hmotnosti: 55 %• Podle objemu: 35 %
VOC	Mezní hodnota EU pro tento produkt (kat. A / a): 30 g / l (2010) Tento produkt obsahuje maximálně 1 g / l VOC v bílé barvě. Maximálně 5 g / l VOC pro jiné barvy.
Aspekt filmu	Matné
Stupeň lesku	<1,5 pod 85 °, velmi matné
Vydatnost (Podle standardu NF T 30-073)	7 až 11 m ² / l, v závislosti na povaze stěn a způsobu aplikace
Doba schnutí (při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti)	<ul style="list-style-type: none">• Suché : 1 hodina• Obnovitelné : 4 hodiny
Odolnost proti otěru za mokra (podle normy ISO 11998)	Třída 2 (podle normy NF EN 13300)
Odstín	<ul style="list-style-type: none">• Bílá• Vzorkovník TOTEM, pigmentovatelné z báze Ma a Ta .
Balení	1L, 3L a 10L
Životnost	<ul style="list-style-type: none">• 24 měsíců v originálním balení• Chraňte před mrazem a teplem

Captéo Mat

Aplikace

Ředění	<ul style="list-style-type: none"> • Štětec, váleček • Potenciální zředění na 5% 1st vrstvou pórovitosti podkladu. • Nízkotlaká stříkací pistole: Ředění 5% až 10% vodou.
Příprava produktu	Pivovar před jeho implementací.
Aplikační materiál	<ul style="list-style-type: none"> • Štětec, speciální akrylový válec 13 mm nebo 14 mm texturovaný polyamid . • Nízkotlaká stříkací pistole.
Čištění nástrojů	Vodou
Podklad Bez povrchové úpravy:	<ul style="list-style-type: none"> • Sádrové omítky • Cementové nebo vápenocementové omítky
Natřené:	<ul style="list-style-type: none"> • Natřené starými dostatečně přidržitými jednosložkovými nátěrovými hmotami.
Znamé nekompatibility :	<ul style="list-style-type: none"> • Staré vápno
Natřené povrchy:	<ul style="list-style-type: none"> • Broušení lesklých nebo saténových povrchů.

Aplikační systém

Podle DTU 59.1 bude nutné počítat s prací základního nátěru v závislosti na požadovaném stavu povrchové úpravy

Podklad	Kovy	Surové nebo natřené dřevo	Další kompatibilní podklady
Penetrace	1 vrstva TOLL-METALS ANTI-RUILLE	1 vrstva TOL-PRIM U	1 vrstva Idrotop Prim nebo Základní Hlubková penetrace
dokončovací práce	2 vrstvy CAPTEO MAT		

Zdraví a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt není klasifikován jako nebezpečný. • Nahlédněte do bezpečnostního listu .
Obsahuje přísadu s okamžitým antikoročním účinkem	
	<p>Pokyny k používání, které respektují zdraví a životní prostředí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abyste se vyhnuli plýtvání barvou: odhadněte potřebné množství barvy: 1L barvy pokrývá průměrně 5 m2 povrchu ve 2 vrstvách. <input type="checkbox"/> Nedokončené sklenice pevně uzavřete, aby bylo možné barvu znovu použít . <input type="checkbox"/> Reuse malba je dobrý způsob, jak se sníží o dopadu na životní prostředí výrobky po celou dobu jejich cyklu životnosti.